

Tafelweegschaal met IP KERN FFN-N



Stevige, ruimtebesparende tafelweegschaal, beschermd door edelstaal en IP65

Kenmerken

- **1** Geschikt voor levensmiddelenindustrie
- **2** Geschikt voor ruwe industriële toepassingen
- Door edelstaal beschermde behuizing, daardoor roestvrij en gemakkelijk te reinigen
- Waterpas en stelschroeven voor het precies waterpas zetten van de weegschaal standaard, daardoor zeer nauwkeurige weegresultaten

- **Uitsparingen aan de onderkant** voor het gemakkelijk verplaatsen van de weegschaal
- **IP65:** Bescherming tegen vuil en water
- **UNITS:** Overige weegeenheden zie internet

Technische gegevens

- Groot LCD-scherm, cijferhoogte 25 mm
- Afmetingen weegplateau (edelstaal) BxD 230x190 mm
- Totale afmetingen BxDxH 230x300x130 mm
- Accuvoeding intern, standaard, bedrijfsduur ca. 50 h, laadtijd ca. 12 h
- Nettogewicht ca. 3,2 kg
- Toegestane omgevingstemperatuur 0°C / 40°C

STANDAARD



STANDAARD



OPTIE



FACTORY



Model	Weegbereik	Afleesbaarheid	Ijkwaarde	Mindestlast	Opties			
					Ijking		DKD-kalib. certificaat	
					M III KERN		DKD KERN	
KERN	[Max] kg	[d] g	[e] g	[Min] g				
FFN 3K0.5IPN	3	0,5	-	-	-		963-127	
FFN 6K1IPN	6	1	-	-	-		963-128	
FFN 15K2IPN	15	2	-	-	-		963-128	
FFN 25K5IPN	25	5	-	-	-		963-128	
Opmerking: Voor toepassing met ijkverplichting ijking direct meebestellen; een ijking achteraf is niet mogelijk. Ijking in de fabriek, wij hebben het volledige adres van de opstelplaats nodig.								
FFN 3K1IPM	3	1		20		965-227		963-127
FFN 6K2IPM	6	2		40		965-228		963-128
FFN 15K5IPM	15	5	5	100		965-228		963-128
FFN 25K10IPM	25	10	10	200		965-228		963-128

■ Nieuw model