

# LHS Crane Scales



LHS hangende weegschalen bieden transport- en productieactiviteiten een sterke en veilige oplossing voor het wegen van zware lasten. Robuust geconstrueerd om betrouwbaar te presteren in industriële omgevingen, beschikt de LHS over een magnesium behuizing van gegoten aluminium, een verchroomde stalen haak, een veiligheidspal en een extra grote draaibare beugel en bout. De haak en beugel roteren, wat volledige flexibiliteit geeft. Een standaard afstandsbediening zorgt voor een veilige en eenvoudige bediening van de weegschaal. De metingen worden weergegeven op een helderrood LED-display, waardoor ze zichtbaar zijn in elk licht. De hold-functie houdt de aflezing op het display vast nadat het gewicht van de weegschaal is verwijderd, zodat de operator de tijd krijgt om de waarde op te nemen.

**Geschikt voor het wegen van middelzware ladingen en levert duurzaamheid**



## Kenmerken

- Helder rood LED display voor zichtbaarheid in bijna alle omstandigheden
- Roterende haak zorgt voor gemakkelijke toegang tijdens het laden en vergrendelt veilig op zijn plaats tijdens het wegen
- Lichtgewicht ontwerp vereenvoudigt transport en draagbaarheid
- Afstandsbediening maakt veilige, handsfree bediening mogelijk
- Robuuste constructie bestand tegen industrieel gebruik
- Externe kalibratie maakt verificatie en afstelling met gewichten mogelijk
- Hold-functie bevriest het weergegeven gewicht, waardoor de tijd verstrijkt zonder het resultaat te verliezen
- Zero-tracking-functie zorgt ervoor dat het display terugkeert naar nulmeting
- Programmeerbare automatische uitschakeling om energie te besparen

## Toepassingen

- Weighing

# LHS Crane Scales

Model	LHS 500	LHS 1500	LHS 2000
Capaciteit	500kg	1500kg	2000kg
Indeling	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Herhaalbaarheid (S.D.)	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Lineariteit (+/-)	0.2kg	0.4kg	1kg
Ultieme overbelastingslimiet	750kg	2250kg	3000kg
Weegeenheid Units	kg, lb, N		
Stabilisatie tijd (sec)	2		
Kalibratie	External calibration		
Display	LED with 25mm -high digits		
Stroomvoorziening	AC adapter / Internal rechargeable battery		
Bedrijfstemperatuur	0° to 40°C		
Behuizing	Die-cast aluminum		
Overall Dim.	195x130x450mm (wxdxh)		
Net gewicht	4.8kg		
Overbelastingslimiet	Adam Equipment Co Ltd, its directors, staff, owners and affiliated companies and organisations cannot be held liable for any resulting damage or injury sustained as a result of the machines being used in excess of their capacities and ultimate overload limits.		

## Accessoires

Item number	Description
700660288.....	Kalibratie certificaat