

CCT Telweegschaal



Met een eenvoudige bediening en een duurzaam ontwerp biedt de Cruiser telweegschaal een krachtige oplossing voor industriële behoeften



Kenmerken

- LCD met achtergrondverlichting toont het gewicht, gewicht per eenheid en telling in een oogopslag.
- Kleurgecodeerde toetsen maken snelle herkenning van de meest gebruikte knoppen mogelijk
- De RS-232-interface is beschikbaar voor een snelle verbinding met computers en printers
- Optionele USB-interface vereenvoudigt datacommunicatie
- Solide ABS-behuizing is duurzaam, en voor industrieel gebruik
- Verstelbare stelvoeten helpen de opstelling te optimaliseren
- Ingebouwd geheugen voor het opslaan van producten en instellingen
- Externe kalibratie zorgt voor verificatie en afstelling met gewichten
- Interne telresolutie 1: 600.000 voor nauwkeurige resultaten
- Optimalisatie van het tellen van onderdelen verfijnt automatisch het stukgewicht wanneer onderdelen worden toegevoegd
- Onderdelen tellen met vrij te kiezen monstergroottes
- Vooraf ingestelde tarrafunctie versnelt het proces van herhaald wegen
- Programmeerbaar om te tellen tot een vooraf ingesteld aantal onderdelen
- AC-adapter inbegrepen
- Programmeerbare automatische uitschakeling om energie te besparen
- Inclusief oplaadbare batterij.

Weging

- Tellen van onderdelen
- Controle tellen

CCT Telweegschaal

Model	CCT 4	CCT 8	CCT 16	CCT 32	CCT 48	CCT 8UH	CCT 16UH	CCT 32UH	CCT 48UH	CCT 4M	CCT 8M	CCT 20M	CCT 40M
Capaciteit	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	8kg	16kg	32kg	48kg	4kg	8kg	20kg	40kg
Indeling	0,1 g	0,2g	0,5 g	1g	2g	0,05 g	0,1 g	0,2g	0,5 g	1g	2g	5 g	10 g
Herhaalbaarheid (SD)	0,2g	0,4 g	1g	2g	4g	0,1 g	0,2g	0,4 g	1g	2g	4g	10 g	20 g
Lineariteit (+/-)	0,3 g	0,6 g	1,5 g	3g	6 g	0,3 g	0,6 g	1,2 g	3g	3g	6 g	15 g	30 g
Pan grootte	210x300mm												
Weegeenheden	g, kg, lb												
Stabilisatietijd (sec)	2												
Koppel	RS-232, optionele USB												
Kalibratie	Externe kalibratie												
Scherm	LCD met achtergrondverlichting en hoge cijfers van 15 mm												
Stroomvoorziening	12VDC 50 / 60Hz 800mA adapter / interne oplaadbare batterij												
Bedrijfs temperatuur	- 10 ° tot 40 ° C												
behuizing	ABS kunststof												
Algemene afm.	326x355x115mm (bxdxh)												
Netto Gewicht	3,29 kg												
Goedkeuringen	N.v.t.										EG-typegoedgekeurd / NTEP-goedgekeurd		

Accessoires

Artikelnummer Beschrijving

3074010267USB-kabel
3022013912Harde draagkoffer met slot
2020013913beschermhoes(5 stuks)
2020013914beschermhoes (pak van 10)
3022013911Hoes in gebruik
1120011156ATP thermische printer
3126011263 ATP thermisch printerpapier
3126011281ATP thermisch printerpapier (10 stuks)
3014011014RS-232-kabel MF
600002028AdamDU Programma voor gegevensverzameling
700660290 Kalibratiecertificaat
1120014641 AIP-impactprinter
2020013915 USB-optie

Belangrijkste accessoires



Printers

Gebruiksvriendelijke functies in combinatie met snelle installatie .



AdamDU programma voor gegevensverzameling

Adam DU-software verbindt een balans met het laboratoriumnetwerk en helpt bij het bereiken van naadloze gegevensverzameling, overdracht en analyse. DU beschikt over een eenvoudig te gebruiken interface met een hoofdopdrachtenvenster, zodat gebruikers snel informatie kunnen verzamelen van maximaal acht Adam-balansen tegelijkertijd met behulp van RS-232- of USB-verbindingen.