

KPZ 2(E)-06NK Waterdichte Bankweegschaal

EDELSTAHL Material DIN 1.4301 | Schutzart IP 69 K

IJKwaardig

*Industriële uitvoering
Eenvoudige bediening
100 % Tarra
Nulstelling*



**BESCHERMINGSKLASSE
IP69K**

Beschermd tegen het binnendringen van stof en water, zelfs bij gebruik hogedruk - reinigers.

Constructie:

bestaand uit een degelijke, industriële gelaste RVS staalconstructie met roestvrij stalen platform. In hoogte verstelbare voeten, statief (standaard uitvoering) met instelbare indicatorbeugel. Tafelversie, front display versie en wandmontage versie is mogelijk.

Aansluiting:

Aansluitkabel.

Weegcellen:

RVS DMS, IP 68, OIML

Opstelling:

Pendelvoet in hoogte verstelbaar, met waterpas voor het juist opstellen van de weegschaal.

Toelating:

EU-toelating Klasse III

Indicator, ijkbaar:

KPZ 51E-34

Gemakkelijk te gebruiken en schoon te maken behuizing.

Display goed afleesbaar met 20mm hoog, verlicht LCD scherm.

De bestendig, food-grade high-tech Behuizingsmateriaal beveiligd met Dubbele afdichting.

Beschermingsklasse IP69K

Bestand tegen gebruik van

Hogedruk- en stoomstraalreinigers (100 bar) bij temperaturen (tot 80 ° C).

Opties:

Accu uitvoering

Uitvoering	Capaciteit	indeling	IJkw.	Afm. /mm	Indicator	Artikel-Nr.
KPZ 2-06NK	6 kg	0,5 g	Nee	250 x 300 x 120	KPZ 51E-34	2S06NKXX2530
KPZ 2-06NK	15 kg	1 g	Nee		KPZ 51E-34	2E06NKXX2530
KPZ 2-06NK	30 kg	2 g	Nee		KPZ 51E-34	2S06NK012530
KPZ 2E-06NK	6 kg	2 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK012530
KPZ 2E-06NK	15 kg	5 g	Ja M		KPZ 51E-34	2S06NK032530
KPZ 2E-06NK	30 kg	10 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK032530
KPZ 2-06NK	15 kg	1 g	Nee	300 x 400 x 150	KPZ 51E-34	2S06NK013040
KPZ 2-06NK	30 kg	2 g	Nee		KPZ 51E-34	2E06NK013040
KPZ 2-06NK	75 kg	5 g	Nee		KPZ 51E-34	2S06NK033040
KPZ 2E-06NK	15 kg	5 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK033040
KPZ 2E-06NK	30 kg	10 g	Ja M		KPZ 51E-34	2S06NK063040
KPZ 2E-06NK	60 kg	20 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK063040
KPZ 2-06NK	30 kg	2 g	Nee	420 x 520 x 150	KPZ 51E-34	2S06NK034252
KPZ 2-06NK	75 kg	5 g	Nee		KPZ 51E-34	2E06NK034252
KPZ 2-06NK	150 kg	10 g	Nee		KPZ 51E-34	2S06NK064252
KPZ 2E-06NK	30 kg	10 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK064252
KPZ 2E-06NK	60 kg	20 g	Ja M		KPZ 51E-34	2S06NK154252
KPZ 2E-06NK	150 kg	50 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK154252
KPZ 2-06NK	75 kg	5 g	Nee	600 x 600 x 150	KPZ 51E-34	2S06NK066060
KPZ 2-06NK	150 kg	10 g	Nee		KPZ 51E-34	2E06NK066060
KPZ 2-06NK	300 kg	20 g	Nee		KPZ 51E-34	2S06NK156060
KPZ 2E-06NK	60 kg	20 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK156060
KPZ 2E-06NK	150 kg	50 g	Ja M		KPZ 51E-34	2S06NK306060
KPZ 2E-06NK	300 kg	100 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK306060
KPZ 2-06NK	75 kg	5 g	Nee	600 x 800 x 150	KPZ 51E-34	2S06NK066080
KPZ 2-06NK	150 kg	10 g	Nee		KPZ 51E-34	2E06NK066080
KPZ 2-06NK	300 kg	20 g	Nee		KPZ 51E-34	2S06NK156080
KPZ 2E-06NK	60 kg	20 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK156080
KPZ 2E-06NK	150 kg	50 g	Ja M		KPZ 51E-34	2S06NK306080
KPZ 2E-06NK	300 kg	100 g	Ja M		KPZ 51E-34	2E06NK306080

! Opties: Andere indicatoren, printers, RS 232 zijn mogelijk.

Opties	Artikel-Nr.
Accu uitvoering voor 51E-34 (niet achteraf te installeren.)	206NK0040000
IJking af fabriek (Eerste ijking door KPZ PL)	
t.b.v capaciteiten van 0 tot 20 kg	300113000000
t.b.v capaciteiten van 21 tot 200 kg	300114000000
t.b.v capaciteiten van 201 tot 500 kg	300115000000
Ijking Printer	300118000000